INTERCON.
ul.1-Maja 19
43-300 Bielsko-Biała
tel/fax: +48 33 815 18 43
tel/fax: +48 33 815 18 43
kom. +48 601 592 841
info@intercon.com.pl

Kocioł FB - żeliwny DAKON



Kotły żeliwne FB są przeznaczone do spalania węgla kamiennego i koksu o mocy 20, 26, 32, 36 i 42 kW i do spalania drewna, brykiet drewnianych, szczap drewnianych o mocy 17, 22, 28, 32 i 38 kW.

Kotły te są wyprodukowane z ogniw żeliwa o wysokiej jakości. W odmianach do spalania drewna jest otwór służący do wkładania paliwa do pieca zrobiony ze specjalnie dostosowanego ogniwa. W kotle dochodzi do etapowego spalania się paliwa. Paliwo spala się w kotle w etapach. Dostęp powietrza prymarnego jest regulowany automatycznie. Ruszt kotła jest stały i chłodzony woda.

Kotły żeliwne H5 oznaczają się duża trwałością w eksploatacji przy niskich temperaturach. Kotły te można wykorzystywać w systemach termosyfonowych jak również i systemach z wymuszoną cyrkulacja wody. Zbiorniki ekspansyjne mogą być otwarte jak również i ciśnieniowe.